

Modello	S290LS 200W
Tipologia tubo laser e wattaggio	Fibra 200W
Lunghezza d'onda	1064nm
Area di lavoro	686 x 432 mm
Massima grandezza pezzo lavorabile (tutte le porte chiuse)	770 x 540 x 30 mm
Massima grandezza pezzo lavorabile (tutte le porte aperte)	770x infinito x30 mm
Dimensioni tavolo di lavoro	730 x 430 mm
Dimensioni esterne macchina	1125 x 720 x 2200 mm
Raffreddamento	Raffreddamento ad aria
Motorizzazione	DC Servo controllato a circuito chiuso
Massima velocità motore	2032 mm/s
Controllo velocità	Regolabile da 0,1%~100% (fino a 16 colori-collegati ai parametri di velocità)
Controllo potenza	Regolabile da 0%~100% (fino a 16 colori-collegati ai parametri di potenza)
Accuratezza distanza	0.254 mm o 0,1% di movimento
Movimentazione asse Z	Automatica
Risoluzione (DPI)	1000
Iterfaccia collegamento al PC	Porta parallela standard o USB2.0
Buffer di memoria	32 MB
Pannello display	Pannello display a 4 linee figurante nome corrente file, tempo totale, potenza laser , velocità laser.
Classe sicurezza	Classe 3R per il puntatore rosso
Requisiti di installazione	220V AC
Consumi di corrente	1100W
Estrazione fumi	Un'unità di estrazione fumi esterna è richiesta con connessione tubo diam. 100mm sul retro macchina.