

# StellarMark C-100

<b>Modello</b>	C-100 070	C-100 140	C-100 200	C-100 300	C-100 400	C-100 500
<b>Lunghezza d'onda laser</b>	10.6 $\mu$ m					
<b>Sorgente laser</b>	Co2 sigillato					
<b>Potenza output laser</b>	100W					
<b>Raffreddamento</b>	ad acqua					
<b>Alimentazione</b>	AC Auto Switching 115V/230V, 50-60 Hz, 1 PH ( 220V consigliato )					
<b>Consumo energetico</b>	4600W					
<b>Dimensioni totali</b>	1410 x 260 x 210 mm					
<b>Dimensioni unità di controllo</b>	485 x 650 x 180 mm					
<b>Peso totale</b>	42Kg					
<b>Peso unità di controllo</b>	22Kg					
<b>Area di marcatura</b>	70x70mm	140x140mm	200x200mm	300x300mm	400x400mm	500x500mm
<b>Lunghezza focale</b>	105 mm	202 mm	290 mm	432 mm	592 mm	717 mm
<b>Massima velocità di marcatura</b>	10,000 mm / sec or 300 characters /sec in base al materiale utilizzato					
<b>Minima larghezza di linea</b>	0.14 mm	0.28 mm	0.41 mm	0.6 mm	1 mm	1.2 mm
<b>Risoluzione</b>	< 3 $\mu$ m	< 6 $\mu$ m	< 9 $\mu$ m	< 12 $\mu$ m	< 15 $\mu$ m	< 18 $\mu$ m
<b>Ripetibilità</b>	0.019 mm	0.038 mm	0.054 mm	0.082 mm	0.110 mm	0.137 mm
<b>Sistemi operativi</b>	Microsoft Windows 2000/XP (Desktop PC)					