

# LaserPro Spirit GLS

<b>Raffreddamento</b>	Raffreddamento Ad Aria
<b>Area di lavoro</b>	860 X 610mm estendibile a 960 X 610mm
<b>Max pezzo lavorabile (porte chiuse)</b>	1016 x 610 x 177 mm
<b>Max Pezzo lavorabile (porte aperte)</b>	1016 x ∞x 177 mm
<b>Dimensioni tavolo</b>	1025mm x 705mm
<b>Dimensioni Totali</b>	1365mm x 880mm x 1010mm
<b>Drive</b>	DC servo controllato
<b>Massima velocità</b>	80 IPS
<b>Controllo velocità</b>	Regolabile da 0.1-100% di 80 IPS (con 16 colori per l'impostazione del lavoro)
<b>Power Control</b>	Regolabile da 0.1~100% di 80 IPS (con 16 colori per l'impostazione del lavoro)
<b>Movimentazione asse Z</b>	Automatico
<b>Risoluzione (DPI)</b>	125, 250, 300, 380,500,600, 750, 1000
<b>Interfaccia di collegamento</b>	Porta USB e Parallela LPT
<b>Memoria Buffer</b>	32MB standard (espandibile a 64MB)
<b>Pannello di controllo</b>	4-line LCD display che mostrano il nome del file corrente, tempo tot. di lavoro, potenza laser, velocità incisione, file caricato, setup e menu diagnostico.
<b>Alimentazione</b>	Sotto i 30 Watt: 100 -240 Volt AC Auto Switching 40 Watt e oltre: 200 -240 Volt AC Auto Switching
<b>Consumo energia</b>	2000W - 4400W