

Modello		X252RX	
Wattaggio		80W	100W
Sorgente Laser		CO2 Laser Sigillato	
Raffreddamento		Raffreddamento ad acqua	
Area di Lavoro		635 x 458 mm	
Pezzo massimo lavorabile	Porte chiuse	685 x 482 x 165 mm	
	Porte aperte	685 x x 165 mm	
Area Tavolo		790 x 530 mm	
Dimensioni		1650 x 930 x 1040 mm	
Motori		DC servo a circuito chiuso	
Massima velocità motori		1016 mm/sec	
Controllo velocità		Aggiustabile da 0~100% (fino a 16 colori per settaggi diversi)	
Controllo potenza		Aggiustabile da 0~100% (fino a 16 colori per settaggi diversi)	
Accuratezza meccanica		0.254 mm or 0.1%	
Movimento asse Z		Automatico con autofocus	
Interfaccia computer		Porta parallela standard e USB	
Buffer di memoria		32 MB standard	
Sicurezza		Classe 3R per puntatore rosso	
Richieste per installazione			
Elettricità		200-240 Volt AC	
Consumo di potenza		1320W	
Water Chiller		Water Chiller è richiesto per raffreddamento ad acqua	
Estrazione fumi		Estrazione fumi esterna richiesta	